



Bondex Matt

Ματ βερνίκι εμποτισμού κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου. Μικητοκτόνο προστασίας για το ξηρό φιλμ

Ειδικές ιδιότητες:

Το BONDEX Matt Wood Protection είναι προϊόν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη βροχή. Οι μικροπορώδεις χρωστικές του εισχωρούν μέσα στο ξύλο, δίνοντας του τη μέγιστη δυνατή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το BONDEX Wood Protection δε δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια του ξύλου και δε σκάει ποτέ. Διακοσμεί το ξύλο αφήνοντας τα νερά του να φαίνονται και το προστατεύει από την κυάνωση και τους μύκητες. Η τεχνολογία βραδείας αποδέσμευσης απελευθερώνει τα ενεργά συστατικά του μόνο όταν χρειάζεται, κάνοντας το περισσότερο ανθεκτικό.

χρησιμοποιείται:

Όλες τις ξύλινες επιφάνειες και όλα τα είδη ξύλου μέσα και έξω από το σπίτι.

Προετοιμασία:

Βρωμιές, μούχλα και σαθρά κομμάτια πρέπει να αφαιρεθούν. Πολύ ρητινώδη ξύλα πρέπει πρώτα να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου. Παλαιότερα βερνικωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθούν έως ότου το ξύλο έρθει στην αρχική του μορφή. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και συμπαγής. Καινούργια ξύλα πρέπει να ασαρωθούν με BONDEX Long Life Wood Preservative. Αποδεκτά επίπεδα υγρασίας ξύλου: Για μαλακή ξυλεία 15% - σκληρή ξυλεία 12%.

Εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση, μη το αραιώνετε. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2-3 χέρια με πινέλο, ψεκασμό ή εμβαισιόμο. 30 λεπτά μετά την εφαρμογή, σκουπίστε με πανί που δεν αφήνει κνούδι. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%. Εξωτερικά, για καλύτερη προστασία από την UV ακτινοβολία, μην εφαρμόζετε μόνο του το άχρωμο Wood Stain (900), εάν δεν χρησιμοποιήσετε πρώτα έναν από τους διαθέσιμους χρωματισμούς. Χρησιμοποιήστε το άχρωμο ως τελευταίο χέρι και για μελλοντική συντήρηση.

Καλυπτικότητα:

10-16 m²/l ανάλογα με την επιφάνεια.

χρόνος στεγνώματος:

Στεγνό στην αφή μετά από 6 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60%. Επόμενο χέρι μετά από 16 ώρες.

Καθαρισμός εργαλείων:

White spirit.

Αποθήκευση:

Σε ερμητικά κλειστά δοχεία.

χρόνος ζωής στο ράφι:

Ελάχιστο, 5 χρόνια σε δοχεία που δεν έχουν ανοιχτεί.

Συμβουλή από την Dyrup:

Μην βουτάτε παραπάνω από το μισό πινέλο σας μέσα στο χρώμα και σκουπίστε τυχόν πλεονάσματα καλά.



Oak
Matt 722



Teak
Matt 729



Chestnut
Matt 726



Ebony
Matt 730



Palisander
Matt 725



Redwood
Matt 743



Spruce Green
Matt 551



Nut Brown
Matt 731



Oregon pin
Matt 728



Ebony
Matt 893



Macassar
Matt 738



Aegean Blue
Matt 444



Walnut
Matt 733



Clear
Matt 900

—•— Συσκευασίες —•—

