

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

CEMENTEC



ΜΙΚΡΩΤΙΜΕΝΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ TECNOCEMENTO®



READY TO USE

CEMENTEC



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CEMENTEC?

Το CEMENTEC είναι ένα διακοσμητικό και ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ μικτροτσιμέντο, κατασκευασμένο από υλικά τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, παρέχει 100% στεγανοποίηση και είναι κατάλληλο για επίστρωση σχεδόν σε κάθε τοποθεσία και επιφάνεια: δάπεδα, τοίχοι, οροφές, εσωτερικό και εξωτερικό, έπιπλα, πλακάκια, μάρμαρο, βεράντα

...

Χάρη στην εύκολη εφαρμογή του, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης εμπειρίας, και τη μείωση χρόνου προετοιμασίας, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.

Οι εφαρμογές CEMENTEC επιτρέπουν την ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση χώρων χωρίς να χρειάζεται κατεδάφιση ή δημιουργία συντριμμών, γρηγορότερα και καθαρότερα από άλλα επιχρίσματα (πλακάκια, μάρμαρο, ξύλο κ.λπ.), και δεν δημιουργεί σκόνη στα στάδια εγκατάστασής του.

ΓΙΑΤΙ CEMENTEC?

- Στεγανοποίηση. Δεν χρειάζεται ανάμιξη και ζύγιση (ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ).
- Εξοικονομείτε χρόνο κατά την εφαρμογή και τον καθαρισμό.
- Ποικιλία προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες.
- ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ το νέφος σκόνης, πιο υγιεινό και καθαρό.
- Υψηλός βαθμός προσκόλλησης.
- Καλύτερη μηχανική και επιφανειακή αντίσταση σκληρότητας.
- ΔΕΝ χρειάζονται μαθήματα κατάρτισης και ειδικές δεξιότητες.



2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ



ΤΡΑΧΥ
ΑΓΓΙΓΜΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕ ΔΙΧΤΥ

BASE



2 ΜΕΓΕΘΗ

Μικροτσιμέντο "Έτοιμο για χρήση" που παρέχει αντίσταση και αντιολισθητικότητα.

Εφαρμογή σε 2 στρώσεις χρησιμοποιώντας μια μεγάλη μεταλλική σπάτουλα σε δάπεδα και τοίχους.

Πρέπει να εφαρμοστεί προσθέτοντας ένα υαλόπλεγμα 145 gr μικροϊνών στο πάχος του, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα σε περίπτωση τυχόν ενδεχόμενου προβλήματος που μπορεί να προκύψει.

Φινίρισμα πιο τραχύ οπτικά και στην αφή επειδή είναι ένα προηγούμενο στρώμα για να δώσει κανονικότητα και αντίσταση στα υποστρώματα.

Απόδοση προϊόντος περίπου 1,00 kg / m² / στρώμα.



2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ




ΛΕΙΟ
ΑΓΓΙΓΜΑ

2

2 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

FINO



2 ΜΕΓΕΘΗ

Μικροτιμέντο "Ετοιμό για χρήση" με υψηλό διακοσμητικό βαθμό.

Εφαρμογή σε 2 στρώματα σε δάπεδα και τοίχους. Συνιστάται για εσωτερικούς τοίχους και δάπεδα (σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, αίθουσες κ.λπ.) καθώς και για έπιπλα.

Φινίρισμα ανάλογα με την ικανότητα εφαρμογής και το εργαλείο που χρησιμοποιείται, μπορούμε να έχουμε 2 τύπους φινιρίσματος:

Με υφή, χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Θα πετύχουμε υφές, αποχρώσεις κλπ, αλλά θα είναι ομαλό στην αφή.

Ομοιογενές, χρησιμοποιώντας πλαστική σπάτουλα. Συνεχές χρώμα χωρίς υφές, αν και απαλό στην αφή.

Απόδοση προϊόντος περίπου 0,400 kgm²/στρώμα



2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΙΑ-ΥΨΗΛΗ



ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ



2 ΜΕΓΕΘΗ

WATER RESISTANT

Μικροτισμέντο "Ετοιμό για χρήση" 100% στεγανοποίηση.

Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με μεταλλική σπάτουλα για δάπεδα και τοίχους.

Συνιστάται για επίστρωση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών που είναι ή μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό (ντουζ, νεροχύτες, πάγκοι, προσόψεις κ.λπ.).

Είναι επίσης κατάλληλο για δάπεδα που απαιτούν υψηλότερη ανθεκτικότητα από το μικροτισμένο FINO. Φινίρισμα πιο ομοιογενές, με συνέχεια στο χρώμα. Έχει ένα σύνολο μεταξύ BASE και FINO.

Απόδοση προϊόντος περίπου 0,600 kgm²/στρώμα



2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ




ΤΡΑΧΥ
ΑΓΓΙΓΜΑ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ

HIGH TRANSIT BASE



2 ΜΕΓΕΘΗ

Μικτροτσιμέντο "Ετοιμό για χρήση" με την υψηλότερη σκληρότητα για επίπεδες επιφάνειες (δάπεδα).

Εφαρμογή σε 1-2 στρώσεις (ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας) με τη χρήση μεταλλικής σπάτουλας μεγάλου μεγέθους για δάπεδα που πρόκειται να υποστούν μεγάλη κίνηση, ακόμη και για ελαφρύ εξοπλισμό. Κατάλληλο για εφαρμογή σε πλακάκια, τσιμεντοκονία, μάρμαρο ή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα υψηλής αντοχής σε συμπίεση ($> 28 \text{ N} / \text{mm}^2$).

Φινίρισμα πιο τραχύ οπτικά και στην αφή. Προϊόν με αδρανή 0,5 πάχους. Αναμιγνύεται με καταλύτη για να πάρει την εξαιρετική σκληρότητά του. Απόδοση προϊόντος περίπου 1,00 kg/m²/στρώμα



2 ΣΤΡΩΜΑΤΑ




ΛΕΙΟ
ΑΓΓΙΓΜΑ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ

HIGH TRANSIT FINE



2 ΜΕΓΕΘΗ

Μικτροτσιμέντο "Έτοιμο για χρήση" που παρέχει υψηλή επιφανειακή σκληρότητα.

Εφαρμογή σε 2 στρώσεις χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα για δάπεδα που πρόκειται να υποστούν μεγάλη κίνηση. Κατάλληλο για εφαρμογή σε HIGH TRANSIT BASE για εστιατόρια, γραφεία, καταστήματα ή όπου παρουσιάζει καταπόνηση πέρα από την αισθητική. Φινίρισμα, ομαλό στην αφή. Συνεχές χρώμα χωρίς υφές. Αναμιγνύεται με καταλύτη για να πάρει την εξαιρετική σκληρότητά του.

Απόδοση προϊόντος περίπου 0,500 kg/m²/στρώμα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ)

**BEPNIKI
FORTE**



Βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών με βάση το νερό.

Εφαρμογή 1 στρώση PRIMER + 2 στρώσεις FINISH FORTE χρησιμοποιώντας έναν ρολό μικροϊνών με κοντό τρίχωμα και πινέλο.

Φυσικό φινίρισμα που αναδεικνύει την εμφάνιση μικροτσιμέντου.

Απόδοση προϊόντος περίπου 0,05 l / m² / στρώση.

**BEPNIKI
FORTE
PLUS**



Βερνίκι πολυουρεθάνης 100% περιεκτικότητα σε στερεά.

Εφαρμογή 1 στρώση PRIMER + 2 στρώσεις FINISH FORTE PLUS χρησιμοποιώντας ένα ρολό μικροϊνών με κοντό τρίχωμα και ένα πινέλο.

Φινίρισμα ανθεκτικό στη δράση χημικών παραγόντων που αναδεικνύει την εμφάνιση μικροτσιμέντου. Απόδοση προϊόντος περίπου 0,05 l / m² / στρώση.

PRIMER

PRIMER αστάρι σταθεροποίησης χρώματος.

Προϊόν στεγανοποίησης για μικροτσιμέντο κατάλληλο για οποιοδήποτε από τα συστήματα (εκτός από HIGH TRANSIT). Απόδοση προϊόντος περίπου 0,05 l / m² / στρώση.

