



Bondex Satin

Σατινέ βερνίκι εμποτισμού κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλου. Περιέχει μυκητοκτόνο προστασίας για το ξηρό φιλμ

Ειδικές ιδιότητες:

Προστατεύει την επιφάνεια του ξύλου από την κυάνωση, τη μούχλα, το νερό και την υπεριώδη ακτινοβολία. Δίνει νέα, φρέσκια όψη στο ξύλο και το κάνει ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση και εύκολο στον καθαρισμό του. Η τεχνολογία βραδείας αποδέσμευσης απελευθερώνει τα ενεργά συστατικά του μόνο όταν χρειάζεται, κάνοντας το περισσότερο ανθεκτικό.

χρησιμοποιείται:

Όλες τις ξύλινες επιφάνειες και όλα τα είδη ξύλου εξωτερικά.

Προετοιμασία:

Βρωμές, μούχλα και σαθρά κομμάτια πρέπει να αφαιρεθούν. Πολύ ρητινώδη ξύλα πρέπει πρώτα να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου. Παλαιότερα βερνικωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθούν έως ότου το ξύλο έρθει στην αρχική του μορφή. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και συμπαγής. Καινούργια ξύλα πρέπει να ασταρωθούν με BONDEX Long Live Wood Preservative. Αποδεκτά επίπεδα υγρασίας ξύλου: Για μαλακή ξυλεία 15% - σκληρή ξυλεία 12%.

Εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση, μη το αραιώνετε. Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2-3 χέρια με πινέλο, ψεκασμό ή εμβαιτισμό. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε το BONDEX Matt ως πρώτο χέρι. Εξωτερικά, για καλύτερη προστασία από την UV ακτινοβολία, μην εφαρμόζετε μόνο του το άχρωμο Satin (900), εάν δε χρησιμοποιήσετε πρώτα έναν από τους διαθέσιμους χρωματισμούς.

Καλυπτικότητα:

10-15 m²/l ανάλογα με την επιφάνεια.

χρόνος στεγνώματος:

Στεγνό στην αφή: 4-6 ώρες. Επόμενο χέρι μετά από 16 ώρες στους 23°C και σχετική υγρασία 60%.

Καθαρισμός εργαλείων:

White spirit.

Αποθήκευση:

Σε ερμητικά κλειστά δοχεία.

χρόνος ζωής στο ράφι:

Ελάχιστο, 5 χρόνια σε δοχεία που δεν έχουν ανοιχτεί.

Συμβουλή από την Dyrup:

Βάψετε συνεχόμενα και προς την κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Έτσι θα πετύχετε ένα ομοιογενές φινιρίσμα χωρίς κρούστα στην επιφάνεια.

