

Bondex Perfect



Υδατοδιαλυτό εμποτιστικό ξύλου νέας ακρυλικής τεχνολογίας. Μικτοκτόνο προστασίας για το ξηρό φιλμ



Η τεχνολογία Nano της BONDEX εξασφαλίζει μοναδική προστασία των ξύλων σας από την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα σωματίδια Nanoforce της BONDEX διεισδύουν πολύ βαθύτερα στο ξύλο από ότι τα συμβατικά έγχρωμα εμποτιστικά ξύλου. Με το BONDEX Quick Drying Wood Protection θα επιτύχετε εξαιρετικά αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών ξύλινων κατασκευών σας.

Ειδικές ιδιότητες:

Το Bondex Perfect Wood Protection αναδεικνύει το ξύλο δίνοντας ένα διάφανο σατινέ τελείωμα που αφήνει τα νερά του ξύλου να φανούν. Είναι θιξοτροπικό (δε στάζει), μυρίζει ελάχιστα, είναι εύκολο στην εφαρμογή του και εισχωρεί βαθιά στο ξύλο. Η τεχνολογία βραδείας αποδέσμευσης απελευθερώνει τα ενεργά συστατικά του μόνο όταν χρειάζεται, κάνοντας το περισσότερο ανθεκτικό.

χρησιμοποιείται:

Σε οποιαδήποτε ξύλινη επιφάνεια μέσα και έξω από το σπίτι. Εσωτερικά για κάθε χρήση και εξωτερικά σε φράγκες, φουρούσια, προσόψεις κάγκελα και οποιαδήποτε κάθετη επιφάνεια.

Προετοιμασία:

Η σχετική υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και συμπαγής. Καινούργια ξύλα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν ελαφρώς. Σε παλαιότερα βερνικωμένες επιφάνειες, αφαιρέστε τυχόν σαθρά κομμάτια και γυαλοχαρτάρετε. Πολύ ρητινώδη ξύλα πρέπει πρώτα να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου.

Εφαρμογή:

Ανακατέψτε καλά πριν από την χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και σχετική υγρασία άνω του 80%. Εφαρμόστε το με πινέλο. Εξωτερικά: Περάστε ένα χέρι από το προστατευτικό αστάρι BONDEX Long Life Wood Preservative (συνιστάται για καινούργια, μαλακά ξύλα) και 2-3 χέρια BONDEX Perfect. Εξωτερικά, για καλύτερη προστασία από την UV ακτινοβολία, μην εφαρμόζετε μόνο του το άχρωμο εάν δεν χρησιμοποιήσετε πρώτα έναν από τους διαθέσιμους χρωματισμούς. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα κάτω από ζεστές και ξηρές κλιματολογικές συνθήκες, αραιώστε το πρώτο χέρι 20% με νερό. Μην εφαρμόζετε με ψεκασμό.

Συντήρηση:

Υπό κανονικές συνθήκες, συντήρηση μετά από τουλάχιστον 3 χρόνια.

Καλυπτικότητα:

10-15 m²/λίτρο, ανάλογα με την επιφάνεια.

χρόνος στεγνώματος:

Στεγνό στη σκόνη σε 30 λεπτά. Επόμενο χέρι μετά από 3 ώρες. (στους 23°C και σχετική υγρασία 60%).

Καθαρισμός εργαλείων:

Με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση.

Αποθήκευση:

Σε ερμητικά κλειστά δοχεία σε θερμοκρασία άνω των 5°C.

χρόνος ζωής στο ράφι:

5 χρόνια σε κλειστά δοχεία.

Συμβουλή από την Dyrup:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μην αδειάζετε υπολείμματα στις αποχετεύσεις. Μακριά από τα παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης να ζητηθεί αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδειχθεί το δοχείο ή η ετικέτα.

