



## TITANLAK Efecto Madera

Απομίμηση Ξύλου



Κωδικός 12\_390  
T/T 024

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό βερνικόχρωμα απομίμησης ξύλου. Εύκολη εφαρμογή. Δημιουργεί όψη φυσικού ξύλου με μία μόνο στρώση, και απαλό, μεταξένιο φινίρισμα. Πλενόμενο.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε κάθε λεία ή βερνικωμένη ξύλινη ή μη ξύλινη επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική: πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Φινίρισμα</b>	Σατινέ
<b>Απόχρωση</b>	8 αποχρώσεις ξύλου
<b>Πυκνότητα</b>	0.94-0.96 kg/L
<b>Στερεά όγκου</b>	42.5-44.0%
<b>Σημείο ανάφλεξης</b>	42°C
<b>Καλυπτικότητα</b>	10.5-13 τ.μ./λίτρο
<b>Αραιώση</b>	Δεν αραιώνεται
<b>Καθαρισμός εξοπλισμού</b>	TITAN White spirit
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	<b>Στην αφή</b> <b>Επαναβαφή</b>
Στους 23°C:	4-6 ώρες      24 ώρες (τουλάχιστον)
<b>Πιστοποιήσεις</b>	Ανθεκτικό στη φωτιά: M-1
<b>Συσκευασίες</b>	375ml & 750ml

**Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (d) (400/300) Μάx. VOCs 400g/L**

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Εργαλεία εφαρμογής**      Πινέλο (πλάτος 7-8 εκ.)

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. **Μην αραιώνετε.** Εφαρμόστε μια άφθονη ομοιογενή στρώση στην κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Μέσα σε δέκα λεπτά από την εφαρμογή, τονίστε τα νερά του ξύλου όπως επιθυμείτε, περνώντας ελαφρώς τις άκρες ενός βρεγμένου πινέλου σε συνεχείς παράλληλες ή κυματιστές γραμμές προς την ίδια κατεύθυνση.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς λιπαρές ουσίες και πρώτα ασταρωμένη.

#### Γυμνές επιφάνειες:

**Ξύλο, γυψοσανίδα:** TITAN Selladora

**Σίδερο:** TITANLUX Minio Sintetico

**Μπετόν:** HIDRALUX ή TITANIT

**Χαλκός, μπρούντζος, ψευδάργυρος, αλουμίνιο κτλ.:** TITAN Imprimacion Fosfatante.

**Μελαμίνη:** Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες και τρίψτε με γυαλόχαρτο.

**Βαμμένες επιφάνειες:** Σε γερά βαμμένες επιφάνειες, αφού καθαρίσετε και τρίψετε ελαφρά με γυαλόχαρτο, εφαρμόστε απευθείας. Σαθρά ή παλαιά βερνίκια ή χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν με TITAN Quitarpinturas και να ασταρωθούν ως γυμνές επιφάνειες.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### **Προϊόν με βάση διαλύτη.**

Εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Όταν γίνεται εφαρμογή σε μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισμένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα.

Αποφύγετε επαφή με δέρμα και μάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρμα: χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό ή ειδικό καθαριστικό δέρματος.

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης. Κάποιες τοπικές αρχές έχουν ειδικές εγκαταστάσεις για απόρριψη βαφών.

Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2008

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**