



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Hydro Stone

Το **UNIVERSE® Hydro Stone** είναι ένα υψηλής ποιότητας, ακρυλικό βερνίκι νερού, νανοτεχνολογίας, για πορώδεις επιφάνειες δομικών στοιχείων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει και διακοσμεί πορώδη υποστρώματα, όπως πέτρες, τούβλα, τσιμεντοειδή υποστρώματα κλπ. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, επιτυγχάνεται διείσδυση, αδιαβροχοποιώντας παράλληλα την επιφάνεια, προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα και προστασία από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την ανάπτυξη μούχλας, την διάβρωση και την φυσική φθορά. Επιπλέον, λόγω της περιεκτικότητας του σε φίλτρα UV, προσδίδει μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιοφάνεια. Η σκληρή αλλά παράλληλα ελαστική επιφάνεια του, το καθιστά κατάλληλο για πέτρινα δάπεδα.

- Ισχυρή πρόσφυση
- Προστατεύει την πέτρα από την διάβρωση
- Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Προετοιμασία Επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεση προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Σε νέες επιφάνειες

Σε νέες επιφάνειες από πέτρα: πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.

Σε πέτρινα δάπεδα: πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	100% Acrylic	
Φινίρισμα:	N/A	Εμποτισμός
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατ όγκο:		21,5 ±2%
Στερεά κατά βάρος:		21,5±2%
Βάρος/Λίτρο:		1.02kg (±0.02)
ΠΟΕ:	Συνδετικά Αστάρια Α/η (Υ). Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30g/L	<29g/L
Απόδοση:		8 – 10 m ² ανά λίτρο
Πάχος βαφής:		Εμποτισμός
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή Επαναβαφή	1 ώρα 5 ώρες
Αραιώση		Όχι
Χρωματισμός		Όχι
Συσκευασίες:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

Εφαρμογή

Μόνο για νέες επιφάνειες

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C.

Πινέλο: Πινέλο/Αραιώση
Ρολό: Αραιώση

Nylon-Polyester/ Έτοιμο προς χρήση
Έτοιμο προς χρήση

Οδηγίες μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

Αποθήκευση

- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες <math>< 5\text{ }^{\circ}\text{C}</math> or $> 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ και σχετική υγρασία >65%.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C και σχετική υγρασία <math>< 50\%</math>.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 ΕΕ (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.